



Hamмам-Kabine PRO 4 Sitzplätze komplett 190 x 130 x 225 cm in Acryl + Tür und Scheiben bereit zum Desineo



Product description:

Hamмам-Kabine PRO 4 Sitzplätze komplett
190 x 130 x 225 cm in Acryl + Tür und Scheiben
bereit zum Desineo

Entdecken Sie unsere Hamмам-Kabine in
Acryl komplett Desineo

Bringen Sie den Komfort des Dampfbads
einfach mit diesem fertigen Kit zu Hause

Die Vorderseite der Hamмам-Kabine ist
komplett verglast

Die Kabine verfügt über 4 sitzgeformte
Sitzplätze aus 8 mm dickem Glasfaser-
gegossenen Acryl, um die Festigkeit der
Struktur zu stärken.

Mit dem Gewölbedach kann verhindert werden,
dass die Kondensationstropfen auf die Benutzer
zurückfallen

Diese Kabine ist mit allen Generatoren,
Zubehör und Beleuchtung auf der Website
kompatibel.

Technische Merkmale:

Sitzhöhe: 60 cm



Anzahl der Sitzplätze (8 mm dick geformte Sitze): 4 Sitzplätze

Wand- und Scheiben-Dicke: 5 mm

Verkauft als 7-Teil-Set + Dichtungsbänder

Dicke der Wände: 63 mm

Abmessungen: 190 x 130 x 225 cm

Decke in Form eines Gewölbes

Garantie 2 Jahre

Dampfgenerator 4kw:

Geeignet für ein Badraum 4 bis 7 m³

Elektrische Leistung: 4 kw (einphasigen Anschluss)

Automatische Entleerung, Edelstahltank.

Wasserverbrauch: 6 bis 9 Liter pro Stunde im Durchlauf

Abmessungen: 425*160*315 mm

Gewicht: 12 kg

Kontrollkäse und Optionen

- Einstellung der Dauer der Sitzung: 0-60



Minuten oder durchgehend Modus

- Temperatureinstellung: 35 bis 60°C
- Inbetriebnahme und Abschaltung des Dampferzeugers
- Lichtkontrolle von der Kontrolltafel
- Abmessung der Kontrollplatte: 103*103*23 mm
- Verwaltung der Sitzungszeit.

Elektrischer Anschluss

A Elektrischer Einlauf, der mit der richtigen Sicherung direkt mit Ihrem Stromzähler verbunden werden muss

B : Austritt aus dem Kabel, das mit dem Kontrollkästle (5 Meter) verbunden ist, und aus dem Lichtvorstrahlen

Ermöglicht auch das Durchfahren von Kabeln für die (nicht mitgelieferte) Beleuchtung aus dem Steuergeflucht

Wasseranschluss

1 : Dampfausgang (15/21)

2 Sicherheitsventil (15/21)

3 Wassereinzug \varnothing 20mm (15/21)

4 : Automatische Leerung \varnothing 25 mm (20/27) zum Anschluss an Ihre Evakuierung



Automatische Funktionen

1. Automatische Füllung:

Das Wassereintritts-Elektrovan öffnet sich automatisch, sobald das System gestartet ist und füllt

Generator, bis der Wasserstand den maximalen Pegel erreicht. Wenn der Wasserstand noch unter dem Wasserstand mindestens 10 Minuten nach

Versagen des Wasserversorgungssystems Funktionieren.

2. Automatische Heizung

Der Generator vergleicht die Umgebungstemperatur mit der geplanten Temperatur

3. Automatische Entwässerung:

Wenn die Zeit abgelaufen ist oder die Schaltfläche ON / OFF eingedrückt ist, wird das System entleert

automatisch und zeigt "dd" auf dem LCD-Bildschirm. Das Entleerungsventil wird zum Bewachen geöffnet.

Nach einiger Zeit wird das System das Einlassventil öffnen, um den Behälter und die Widerstände zu kühlen

Das System wird nach der Entwässerung automatisch abgeschaltet.

Kit Spots 68mm ø RGB ip68 wasserdicht + Knopf, Spot-Steuerung und Transformator

Komplett wasserdicht (ip68)



Installieren Sie diesen Spot einfach in der Umgebung, die Sie mit seinem Gewindesystem wünschen, und er kann sich in Ihrer Dusche, im Dampfbad, im Bad oder in Ihrem Spa niederlassen!

Multifunktions-Knopf, der es ermöglicht:

- An- / abschalten
- Farbwechsel
- Farbwiederroll (Farbtherapie)

Mitgeliefertes System zur Steuerung von Spots (Synchronisierungs-Gehäuse)

Dieses System zur Steuerung von Spots ermöglicht die Verwendung mehrerer in Serie installierter Spots mit nur einem Knopf

Technische Daten:

Durchmesser: 68 mm

Schraubenschrittlänge: 50 mm

Schraubenschritthöhe: 50 mm

7 Farben

Power des Spots: 1 W

Funktionstemperatur: 10 bis 70°

12V AC Transformator geliefert



2 x 80W wasserdichte Lautsprecher-Kit mit Fernbedienung und Zentrale Fernbedienung USB/Bluetooth/SD/FM-Karte

.
Lust auf Musik oder stimmungsvolle Geräusche in jeder Umgebung? Entdecken Sie unsere 2x80w Waterproof-Lautsprecher, die in Ihrem Dampfbad, Ihrer Sauna, Ihrem Boot, der Küche, dem Bad oder einer feuchten Umgebung installiert sind!

.
Entsensierte Fernbedienung und zentrale Steuerung geliefert

Kontrollieren Sie Ihre Lautsprecher, wo Sie wollen!

Diese Lautsprecher werden mit einem zentralen Controller geliefert oder Sie können eine SD-Karte, ein SB-Kabel oder einfach eine Verbindung über Bluetooth mit Ihrem Smartphone einlegen.

Die wasserdichte Fernbedienung ermöglicht ihnen eine optimale Fernsteuerung.

.
Technische Daten: Waterproof-Index IP66
Größe des Kegels 6" Außendurchmesser
175,5mm Abmessung des Fahrgestells 145mm
Tiefe 69mm Impedanz 40m Frequenzbereich
120HZ-20KHZ Maximale Leistung 80W Rost
Nichtrostendes Aluminium Garantie 2 Jahre

Filtertür in 9 3/4 mit silicophosphathaltiger



Patrone

Technisches Merkmal:

- Zweiteiler Filter mit einem Zentrierer zur Erleichterung des Austauschs
- Events mit O-Ringen für perfekte Abdichtung.
- Messing-Einsätze zur Vermeidung der Verfälschung von Gewinde, Quelle weiterer Lecks.

Maximaler Durchfluss mit Patronen: 1500L/h, Frost gezäunst, Eingang/Ausgang 3/4 Zoll.

- Vor den zu schützenden Geräten montiert
- Eingang/Ausgang 20/27
- Maximaler statischer Druck 5 bar
- Die Montage eines auf 4 bar eingestellten Druckgetriebes ist obligatorisch.
- Es wird empfohlen, ein Rückschlagventil am Ausgang der Filtertür zu installieren
- Vor dem Produkt und unterhalb des Wasserzählers ist eine Antipolputionsklappe vorgeschrieben.
- Angst vor dem Frost
- An einen trockenen Ort zu klettern und vor Licht geschützt zu sein.
- Verwenden Sie keine Dichtungspaste oder Dichtungspaste, vorzugsweise Teflon verwenden



- Lassen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm unter den Tanks, um die Wartung zu erleichtern

- Behandlung von 200 m³

Interview:

- Bevor Sie die Patrone wechseln, schneiden Sie das Wasser ab und schwenken Sie die Lüftungsschächte ab, um luftigen Druck zu setzen.

- Streuen Sie den Tank mit dem Schlüssel und dann mit der Hand

- Wechseln Sie die Patrone, und fetten Sie den O-Ring des Behälters mit Futterfett

- Legen Sie den Tank wieder an und ziehen Sie mit der Hand, nicht an den Schlüssel. Der Schlüssel dient nur zum Lösen der Filtertanks

- Wenn sie wieder ins Wasser kommen, betätigen Sie die Luftbelüftung.

- Die Silicophosphatkartusche ist etwa alle 6 Monate zu ersetzen. Die Lebensdauer hängt von der Qualität Ihres Wassers und Ihrer Nutzung ab.

- Bei Nichtbenutzung von mehr als 2 Tagen wasserfrei 5 Minuten vor Gebrauch

- Wir empfehlen, die Patrone alle 6 Monate bis 1 Jahr zu ersetzen



Peristaltic Duftpumpe Desineo

Entdecken Sie die Duftpumpe Desineo! Eine Pumpe, die speziell für die Aromatherapie Ihres Hamams entwickelt wurde!

Verbreiten Sie Ihre Aromatherapie-Düfte leicht

Dank der Duftpumpe Desineo können Sie Ihre Aromatherapie-Düfte leicht verbreiten.

Seine Montage ist sehr einfach und seine Verbreitung sehr effektiv, da es dank einer peristaltischen Bewegung funktioniert (eine Bewegung, die eine Depression erzeugt)

Einfache Installation!

Seine Installation und Inbetriebnahme ist sehr einfach. Die Pumpe wird mit einer Kupplung mit einem Rückschlagventil geliefert, das direkt auf das T (nach dem Dampfausgang ihres Dampferzeugers) platziert werden kann.

Ein weiterer Anschluss mit Rückschlagventil ist mitgeliefert. Tauchen Sie direkt (mit dem Schlauch) in Ihre Aromatherapieflasche und verbinden Sie den Schlauch mit Ihrer Pumpe

(Vergessen Sie nicht, den Schaltkreis an einen Kontrollknopf (oder einen Schalter) anzuschließen, um die Aktivierung zu kontrollieren)

Garantie 2 Jahre



220V Luftabsaugventilator zum Anschließen mit einer 100-Hülle. 12V Futter erforderlich.

Product gallery:



Product codes:

Reference: Cabineprohammamkey4b

EAN13: 3700830427967

UPC: -