



# Hamмам-Kabine PRO 6 Sitzplätze premium komplett 190 x 190 x 225 cm in Acryl + Tür und Scheiben Desineo



## Product description:

Hamмам-Kabine PRO 6 Sitzplätze komplett  
190 x 160 x 225 cm in Acryl + Tür und Scheiben  
montiert Desineo

Entdecken Sie unsere Hamмам-Kabine in  
Acryl komplett Desineo

Bringen Sie den Komfort des Hammams  
einfach mit diesem fertigen Kit nach Hause.

Die Vorderseite der Hamмам-Kabine ist  
komplett verglast

Die Kabine verfügt über 6 Sitzplätze aus  
acrylverstärktem 8mm dickem Glas, um die  
Festigkeit der Struktur zu gewährleisten.

Das Gewölbeddach verhindert einen Rückfall  
der Kondensationstropfen auf die Benutzer.

Diese Kabine ist kompatibel mit all unseren  
Dampfgeneratoren, Zubehör und Beleuchtung,  
die auf unserer Website erhältlich sind.

Technische Merkmale:

Sitzhöhe: 60 cm



---

Anzahl der Sitzplätze (8 mm dick geformte Sitze): 6 Sitzplätze

Wand- und Scheiben-Dicke: 5 mm

Verkauft als 7-Teil-Set + Dichtungsbänder

Dicke der Wände: 63 mm

Abmessungen: 190 x 190 x 225 cm

Decke in Form eines Gewölbes

### **Garantie 2 Jahre**

Dampferzeuger Desineo serie pro 6kw:

Geeignet für ein Bad 6 bis 8 m<sup>3</sup>

Elektrische Leistung: 6 kw (einphasigen Anschluss)

Automatische Entleerung, Edeltank.

Wasserverbrauch: 6 bis 9 Liter pro Stunde im Durchlauf

Abmessungen: 425\*160\*315 mm

Gewicht: 12 kg

Kontrollkäse und Optionen



- 
- Einstellung der Dauer der Sitzung: 0-60 Minuten oder durchgehend Modus
  - Temperatureinstellung: 35 bis 60°C
  - Inbetriebnahme und Abschaltung des Dampferzeugers
  - Lichtkontrolle von der Kontrolltafel
  - Abmessung der Kontrollplatte: 103\*103\*45 mm
  - Verwaltung der Sitzungsdauer

Kontrolle der verschiedenen verfügbaren Optionen auf dem Gerät.

Wir empfehlen die Positionierung des Gehäuses außerhalb der Hammam-Kabine, aber es kann auch im Inneren installiert werden.

#### Serielle Kontrolleinheit pro

Mit der Desineo-Steuerungseinheit Pro (mitgeliefert) können Sie alle optionalen Zubehörteile aus unserem Desineo-Pro-Sortiment miteinander vernetzen. Auf diese Weise können Sie alles vom Bedienfeld des Dampferzeugers und von Ihrem Smartphone aus steuern.

So können Sie hinzufügen:

- Beleuchtung Kit (ref: tololedkit01boitier)
- Zwei Duftpumpe (ref: aromapump)
- Automatische Entkalkungspumpe (ref: descalingpump)



- ON/OFF-Knopf Dampf auf Anfrage (ref: onoffswitch)
- Luftextraktor (ref: exhaustfan)
- APP device ermöglicht die Steuerung des Generators durch die Anwendung steamtecsauna (ref: appdevice)
- Kit Lautsprecher Wasserdicht 2 X 80W mit Fernbedienung Deportierte Und Zentrale Fernbedienung USB/Bluetooth/SD/FM Karte (ref: tolo-music)

#### Elektrischer Anschluss

**A** Elektrischer Einlauf, der mit der entsprechenden Sicherung direkt mit Ihrem Stromzähler verbunden werden muss

**B** : Ausstieg aus dem Kabel, das an das Kontrollkästle angeschlossen ist (5 Meter) und der Lichtvorablage

Ermöglicht auch das Durchfahren von Kabeln für die (nicht mitgelieferte) Beleuchtung aus dem Steuergeflucht

#### Wasseranschluss

**1** : Dampfausgang (15/21)

**2** Sicherheitsventil (15/21)

**3** Wassereinzug  $\varnothing$  20mm (15/21)

**4** : Automatische Leerung  $\varnothing$  25 mm (20/27) zum



---

## Anschluss an Ihre Evakuierung

### Automatische Funktionen

#### **1. Automatische Füllung:**

Das Wassereintritts-Elektrovan öffnet sich automatisch, sobald das System gestartet ist und füllt

Generator, bis der Wasserstand den maximalen Pegel erreicht. Wenn der Wasserstand immer unter dem Wasserstand von mindestens 10 Minuten nach Defekt der Wasserversorgung betrieb.

#### **2. Automatische Heizung**

Der Generator vergleicht die gemessene Umgebungstemperatur mit der geplanten Temperatur

#### **3. Automatische Entwässerung:**

Wenn die Zeit abgelaufen ist oder die ON / OFF-Taste eingedrückt ist, wird das System automatisch entleert und zeigt "dd" auf dem LCD-Bildschirm an.

Das Evakuierungsventil öffnet sich, um zu entleeren.

Kurz darauf öffnet das System das Einlassventil, um den Behälter und die Widerstände abzukühlen  
Das System wird nach der Entwässerung automatisch abgeschaltet.

Lüfter extrahieren spezielle Hammam Luft



Gelieferter Ventilator (100-hülle-kompatibel)

Achten Sie darauf, einen Transformator 12vdc + Schalter hinzuzufügen, um ihn zu öffnen.

2 x 80W wasserdichte Lautsprecher-Kit mit Fernbedienung und Zentrale Fernbedienung USB/Bluetooth/SD/FM-Karte

Lust auf Musik oder stimmungsvolle Geräusche in jeder Umgebung? Entdecken Sie unsere wasserdichten 2x80w Waterproof-Gehäuse in Ihrem Hamam, Sauna, Boot, Küche, Bad oder feuchte Umgebung

Entsensierte Fernbedienung und zentrale Steuerung geliefert

Kontrollieren Sie Ihre Lautsprecher, wo Sie wollen!

Diese Lautsprecher werden mit einem zentralen Controller geliefert oder Sie können eine SD-Karte, ein SB-Kabel oder einfach eine Verbindung über Bluetooth mit Ihrem Smartphone einlegen.

Die wasserdichte Fernbedienung ermöglicht ihnen eine optimale Steuerung in dieser.

Technisches Merkmal: Waterproof-Index IP66  
Größe des Kegels 6" Äußerer Durchmesser 175.5mm Abmessung des Fahrgestells 145mm Tiefe 69mm Impedance 40m Frequenzbereich 120HZ-20KHZ Maximale Leistung 80W Rost Nichtrostendes Aluminium Garantie 2 Jahre

Filtertür in 9 3/4 mit silicophosphathaltiger



---

## Patrone

### Technisches Merkmal:

- Zweiteiler Filter mit einem Zentrierer zur Erleichterung des Austauschs
- Events mit O-Ringen für perfekte Abdichtung.
- Messing-Einsätze zur Vermeidung der Verfälschung von Gewinde, Quelle weiterer Lecks.

Maximaler Durchfluss mit Patronen: 1500L/h, Frost gezäunst, Eingang/Ausgang 3/4 Zoll.

- Vor den zu schützenden Geräten montiert
- Eingang/Ausgang 20/27
- Maximaler statischer Druck 5 bar
- Die Montage eines auf 4 bar eingestellten Druckgetriebes ist obligatorisch.
- Es wird empfohlen, ein Rückschlagventil am Ausgang der Filtertür zu installieren
- Vor dem Produkt und unterhalb des Wasserzählers ist eine Antipolputionsklappe vorgeschrieben.
- Angst vor dem Frost
- An einen trockenen Ort zu klettern und vor Licht geschützt zu sein.
- Verwenden Sie keine Dichtungspaste oder Dichtungspaste, vorzugsweise Teflon verwenden
- Lassen Sie einen Abstand von mindestens 5



---

cm unter den Tanks, um die Wartung zu erleichtern

- Behandlung von 200 m<sup>3</sup>

Interview:

- Bevor Sie die Patrone wechseln, schneiden Sie das Wasser ab und schwenken Sie die Lüftungsschächte ab, um luftigen Druck zu setzen.

- Streuen Sie den Tank mit dem Schlüssel und dann mit der Hand

- Wechseln Sie die Patrone, und fetten Sie den O-Ring des Behälters mit Futterfett

- Legen Sie den Tank wieder an und ziehen Sie mit der Hand, nicht an den Schlüssel. Der Schlüssel dient nur zum Lösen der Filtertanks

- Wenn sie wieder ins Wasser kommen, betätigen Sie die Luftbelüftung.

- Die Silicophosphatkartusche ist etwa alle 6 Monate zu ersetzen. Die Lebensdauer hängt von der Qualität Ihres Wassers und Ihrer Nutzung ab.

- Bei Nichtbenutzung von mehr als 2 Tagen wasserfrei 5 Minuten vor Gebrauch

- Wir empfehlen, die Patrone alle 6 Monate bis 1 Jahr zu ersetzen

Automatische Entkalkung Pumpe für  
Dampferzeuger desineo Pro Serie



---

Automatische Entkalkungspumpe, die eine signifikante Reduktion des Kalkgehalts innerhalb des Edelstahlbehälters des Dampferzeugers desineo Pro-Serie ermöglicht

Funktion:

Verbinden Sie die Pumpe mit der Haupteinheit desineo Pro-Serie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels.

Verbinden Sie dann die Pumpe mit dem Dampferzeuger über den Schleuder-Silikonschlauch.

Kontrollieren Sie den Betrieb der Pumpe direkt von der Desineo-Panel-Serie Pro.

Dieses Produkt ermöglicht ihnen mehrere mehr oder weniger lange Entkalkungen, die eine mehr oder weniger gründliche Entkalkung ermöglichen.

1. Muss an einem leicht zugänglichen Ort installiert werden  
um die Wartung zu erleichtern.
2. Nur innen verwendet werden,
3. Muss senkrecht, etwa 1,5 Meter über dem Boden installiert werden  
Die Entkalkungspumpe aussetzen.
4. Muss in einem bestimmten und isolierten Raum installiert werden
5. Kann nicht an einer brennbaren, ätzenden oder chemischen Stelle angebracht werden.

Gewicht: 1,95 kg

Spannung: 12V DC



---

Leistung: >5W+2

Garantiertes Produkt 2 Jahre

Zwei Duftpumpe kompatibel desineo Pro Serie

Duftpumpe, die die Verbreitung von zwei verschiedenen Düften ermöglicht.

Pumpe direkt vom Desineo Control Panel oder von der Steamtech Sauna Mobile App, wenn das Appdevice auf der Desineo-Serie Pro-Einheit installiert ist.

Laden Sie Ihre Aromen nicht mehr manuell von Ihrem Düsen aus auf, lassen Sie die Duftpumpe die Aromatherapie automatisch in Ihrem Dampfrohr verbreiten!

Die Dampf-Diffusions-Aromatherapie wird Ihnen helfen, sich zu entspannen und Ihre Sinne zu wecken. Die Aromatherapie ermöglicht auch eine positive Wirkung auf das Atmungssystem.

Diese Pumpe ist kompatibel mit unseren Aromatherapie-Produkten.

Spannung: 120V-240V 50/60Hz DC12V

Leistung: 5w\*2

Gewicht: 1.85 kg

Abmessungen: 300 x 268 x80 mm

Garantie 2 Jahre



---

220v Luftabsaugventilator zum Anschließen mit einer 100-Hülle. Stromversorgung 12v erforderlich

**Product gallery:**



**Product codes:**

Reference: Cabineprohammamaio6b

EAN13: 3700830427998

UPC: -