



# Sala steam de 4 plazas PRO completo 190 x 130 x 225 cm en acrílico - puerta y ventanas listas para montar desineo



## Product description:

Sala steam de 4 plazas PRO completo 190 x 130 x 225 cm en acrílico - puerta y ventanas listas para montar desineo

Descubre nuestra cabina de hammam acrílico completo Desineo

Traiga la comodidad del hammam a casa fácilmente con este kit listo para instalar

La parte delantera de la cabina hammam está totalmente acristalada

La cabina tiene 4 asientos acrílicos moldeados reforzados en fibra de vidrio de 8 mm de espesor para fortalecer la resistencia de la estructura.

El techo abovedado evitará que las gotas de condensación caigan sobre los usuarios

Esta cabina es compatible con todos nuestros generadores, accesorios e iluminación disponibles en el sitio.

## Características técnicas:

Altura del asiento: 60 cm



---

Número de asientos (asientos moldeados de 8 mm de espesor): 4 asientos

Puerta gruesa y ventanas: 5 mm

Se vende en kit de 7 partes - tiras de impermeabilización

Espesor de la pared: 63 mm

Dimensiones: 190 x 130 x 225 cm

Techo en forma de bóveda

Garantía de 2 años

Generador de vapor de 4 kw:

Adecuado para una habitación de hammam de 4 a 7 m<sup>3</sup>

Potencia eléctrica: 4 kw (ramificación monofásica)

Vaciado automático, cuba de acero inoxidable.

Consumo de agua: de 6 a 9 litros por hora en funcionamiento continuo

Dimensiones: 425-160-315 mm

Peso: 12 kg

Caja de control y opciones



- Ajuste de la duración de la sesión: 0-60 minutos o modo continuo
- Ajuste de temperatura: 35 a 60 grados Centígrados
- Puesta en marcha y detener el generador de vapor
- Control de la luz desde el panel de control
- Tamaño del panel de control: 103-103-23 mm
- gestión del tiempo de la sesión.

#### Conexión eléctrica

**tiene** : Llegada eléctrica que debe estar conectada directamente a su medidor eléctrico con el fusible derecho

**B** Salida del cable que se conecta a la caja de control (5 metros) y el precab de iluminación

También permite el paso de cables para la iluminación (no proporcionada) controlable desde la caja de control

#### Conexión de agua

**1** In: Salida de vapor (15/21)

**2** In: Sopa de seguridad (15/21)

**3** : Agua inflamada - 20mm (15/21)

**4** : Vaciado automático - 25 mm (20/27) para conectarse a su drenaje



## Funciones automáticas

### 1. Llenado automático:

El electrovan infly de agua se abrirá automáticamente una vez que se inicie el sistema y se llenará hasta que el nivel del agua alcance el nivel máximo. Si el nivel del agua sigue siendo por debajo del nivel mínimo de agua 10 minutos después defecto del sistema de agua Trabajo.

### 2. Calefacción automática

El generador comparará la temperatura ambiente con la temperatura programada

### 3. Drenaje automático:

Cuando el tiempo está arriba o el botón ON/OFF se presiona hacia abajo, el sistema drena automáticamente y muestra "dd" en la pantalla LCD. La válvula de drenaje se abrirá para drenar.

Después de un tiempo, el sistema abrirá la válvula de admisión para enfriar el tanque y las resistencias

El sistema se apagará automáticamente después del drenaje.

Kit de puntos de 68 mm - RGB ip68 impermeable incorporado - botón, sistema de control de puntos y transformador

Completamente impermeable (ip68)



---

Instalar este lugar fácilmente en el entorno que desea gracias a su sistema de incrustación de roscado, puede instalarse en su ducha, baño de vapor, su baño o incluso su spa!

Botón multifunción incorporado que permite:

- Activar/apagar
- Cambio de color
- Desplazamiento de color (cromoterapia)

Sistema de control de puntos proporcionado (cuadro de sincronización)

Este sistema de control de puntos permite el uso de múltiples puntos instalados en serie con un solo botón

Características técnicas:

Diámetro: 68 mm

Longitud del paso del tornillo: 50 mm

Altura del paso del tornillo: 50 mm

7 colores

Potencia de punto: 1 W

Temperatura de función: 10 a 70 grados

Transformador 12V AC suministrado



---

Kit de altavoces impermeables de 2 x 80W con control remoto deportado y tarjeta USB/bluetooth/SD/FM

¿Música de lujo o sonido ambiental en cualquier entorno? ¡Descubra nuestros altavoces impermeables de 2x80w instalables en su baño de vapor, sauna, barco, cocina, baño o cualquier humedal!

Control remoto deportado y control central proporcionado

¡Revisa tus altavoces donde quieras!

estos altavoces vienen con un controlador central o puede insertar una tarjeta SD, un cable SB o simplemente conectarse en bluetooth con su teléfono inteligente.

El mando a distancia impermeable le permite un control remoto óptimo.

Características técnicas: Índice impermeable IP66 Tamaño del cono 6" Diámetro exterior 175,5 mm Tamaño del chasis 145mm Profundidad 69mm Impedancia 40h Rango de frecuencia 120HZ-20KHZ Potencia máxima 80w Rejilla Aluminio inoxidable Garantía 2 años

9 3/4 puerta de filtro con su cartucho de silicofosfato



#### Característica técnica:

- Filtro de dos partes equipado con un centro de cartuchos para facilitar su reemplazo
- Eventos equipados con sellos toricos para una impermeabilización perfecta.
- Insertos de latón para evitar la distorsión del roscado, una fuente de fugas posteriores.

Velocidad máxima con cartuchos: 1500L/h,  
Frost Fears, Entrada/Salida 3/4 pulgadas.

- Montajes antes de que los dispositivos estén protegidos
- Entrada/Salida 20/27
- Presión estática máxima 5 barras
- La instalación de un reductor de presión establecido en 4 barras es obligatoria.
- Se recomienda instalar una válvula antirretorno a la salida de la puerta del filtro
- Se requiere una válvula anti-polución aguas arriba del producto y aguas abajo del medidor de agua.
- Teme heladas
- Subir a un lugar seco lejos de la luz.
- No utilice pasta de sellado ni pasta de sello, preferiblemente utilice teflón
- Dejar un espacio de al menos 5 cm bajo los tanques para facilitar el mantenimiento



---

- Tratamiento de 200 m<sup>3</sup>

Mantenimiento:

- Antes de cambiar el cartucho, corte el agua y desenrosque los respiraderos para poner presión atmosférica
- Aflojar el tanque con la llave, a continuación, a mano
- Cambie el cartucho y engrase el sello torico del tanque con grasa dietética
- Vuelva a colocar el tanque y apriete a mano, no apriete la llave. La llave sólo se utiliza para aflojar los tanques de filtro
- Al regar, encienda los conductos de ventilación para eliminar el aire
- El cartucho de silicofosfato debe sustituirse aproximadamente cada 6 meses. La vida útil depende de la calidad de su agua y su uso.
- Si no se utiliza durante más de 2 días, ejecute el agua durante 5 minutos antes de su uso
- Recomendamos sustituir el cartucho cada 6 meses a 1 año

Bomba de perfume peristáltica Desineo

¡Descubre la bomba de perfumes Desineo!



---

¡Una bomba creada especialmente para la aromaterapia de tu hammam!

Extiende fácilmente tus fragancias de aromaterapia

Gracias a la bomba de perfume Desineo puedes difundir fácilmente tus fragancias de aromaterapia.

Su edición es muy sencilla y su difusión muy eficaz ya que funciona gracias a un movimiento peristáltico (un movimiento que crea una depresión)

Fácil instalación!

Su instalación y su start-up suenan muy sencillos. La bomba viene con un accesorio con una válvula antirretorno que se colocará directamente en la T (después de la salida de vapor de su generador de vapor).

Se proporciona otra conexión con la válvula antirretorno. Sumérgelo directamente (con la manguera) en tu botella de aromaterapia y conecta la manguera a tu bomba

(No olvide conectar el circuito a un botón de control (o interruptor) para controlar su activación)

Garantía de 2 años

Ventilador de extracción de aire de 220V para conectar con una vatina de 100. Se requiere fuente de alimentación de 12V.



### Product gallery:



### Product codes:

Reference: Cabineprohammamkey4b

EAN13: 3700830427967

UPC: -