



Cabina hammam PRO completa de 4 asientos 190 x 130 x 225 cm en acrílico



Product description:

Sala steam de 4 plazas PRO completo 190 x 130 x 225 cm en acrílico - puerta y ventanas listas para montar - Desineo

Descubre nuestra cabina de hammam acrílico completo Desineo

Traiga la comodidad del hammam a casa fácilmente con este kit listo para instalar

La parte delantera de la cabina hammam está totalmente acristalada

La cabina tiene 4 asientos acrílicos moldeados reforzados en fibra de vidrio de 8 mm de espesor para fortalecer la resistencia de la estructura.

El techo abovedado evitará que las gotas de condensación caigan sobre los usuarios

Esta cabina es compatible con todos nuestros generadores, accesorios e iluminación disponibles en el sitio.

Características técnicas:

Altura del asiento: 60 cm



Número de asientos (asientos moldeados de 8 mm de espesor): 4 asientos

Puerta gruesa y ventanas: 5 mm

Se vende en kit de 7 partes - tiras de impermeabilización

Espesor de la pared: 63 mm

Dimensiones: 190 x 130 x 225 cm

Techo en forma de bóveda

Garantía de 2 años

Generador de vapor Desineo pro serie 4kw:

Adecuado para una habitación de hammam de 4 a 7 m³

Potencia eléctrica: 4 kw (ramificación monofásica)

Vaciado automático, cuba de acero inoxidable.

Consumo de agua: de 6 a 9 litros por hora en funcionamiento continuo

Dimensiones: 425-160-315 mm

Peso: 12 kg



Caja de control y opciones

- Ajuste de la duración de la sesión: 0-60 minutos o modo continuo
- Ajuste de temperatura: 35 a 60 grados Centígrados
- Puesta en marcha y detener el generador de vapor
- Control de la luz desde el panel de control
- Tamaño del panel de control: 103-103-45 mm
- gestión del tiempo de la sesión.

control de las diferentes opciones dependiendo de cuáles se elijan.

El panel de control se puede instalar en la sala húmeda, pero recomendamos instalarlo al aire libre para prolongar su vida útil.

Unidad de control de la serie Pro

Gracias a la unidad de control de la serie Pro Desineo (proporcionada), podrás establecer en red todas las opciones de nuestra gama Pro Series Desineo.

Podrás controlar todo desde el panel de control e incluso desde tu smartphone.

estas opciones (no proporcionadas son):

Kit de iluminación ref: tololedkit01boitier



Bomba de perfume dos ref perfume:
aromapump

Ref bomba de escalado automático:
descalcificación

Botón de control de vapor ON/OFF en
referencia de demanda: onoffswitch

Extractor de aire ref: exhaustfan

Dispositivo APP que permite el control del
generador a través de la aplicación
steamtecsauna ref: appdevice

Kit de embarazo impermeable 2 x 80W con
control remoto deportado y tarjeta USB /
Bluetooth / SD / FM

ref: tolo-music

Conexión eléctrica

tiene : Llegada eléctrica que debe estar
conectada directamente a su medidor eléctrico
con el fusible derecho

B Salida del cable que se conecta a la caja de
control (5 metros) y el precab de iluminación

También permite el paso de cables para la
iluminación (no proporcionada) controlable
desde la caja de control

Conexión de agua

1 In: Salida de vapor (15/21)



2 In: Sopa de seguridad (15/21)

3 : Agua inflamada - 20mm (15/21)

4 : Vaciado automático - 25 mm (20/27) para conectarse a su drenaje

Funciones automáticas

1. Llenado automático:

El electrovan infly de agua se abrirá automáticamente una vez que se inicie el sistema y se llenará hasta que el nivel del agua alcance el nivel máximo. Si el nivel del agua sigue siendo por debajo del nivel mínimo de agua 10 minutos después defecto del sistema de agua Trabajo.

2. Calefacción automática por

El generador comparará la temperatura ambiente medida con la temperatura programada

3. Drenaje automático:

Cuando el tiempo está arriba o el botón ON/OFF se presiona hacia abajo, el sistema drena automáticamente y muestra "dd" en la pantalla LCD. La válvula de drenaje se abrirá para drenar. Después de un tiempo, el sistema abrirá la válvula de admisión para enfriar el tanque y la resistencia sistema se apagará automáticamente después del drenaje.



Kit de puntos de 68 mm - RGB ip68 impermeable incorporado - botón, sistema de control de puntos y transformador

Completamente impermeable (ip68)

Instalar este lugar fácilmente en el entorno que desea gracias a su sistema de incrustación de roscado, puede instalarse en su ducha, baño de vapor, su baño o incluso su spa!

Botón multifunción incorporado que permite:

- Activar/apagar
- Cambio de color
- Desplazamiento de color (cromoterapia)

Sistema de control de puntos proporcionado (cuadro de sincronización)

Este sistema de control de puntos permite el uso de múltiples puntos instalados en serie con un solo botón

Características técnicas:

Diámetro: 68 mm

Longitud del paso del tornillo: 50 mm

Altura del paso del tornillo: 50 mm



7 colores

Potencia de punto: 1 W

Temperatura de función: 10 a 70 grados

Transformador 12V AC suministrado

Kit de altavoces impermeables de 2 x 80W con control remoto deportado y tarjeta USB/bluetooth/SD/FM

.

¿Música de lujo o sonido ambiental en cualquier entorno? ¡Descubra nuestros altavoces impermeables de 2x80w instalables en su baño de vapor, sauna, barco, cocina, baño o cualquier humedal!

.

Control remoto deportado y control central proporcionado

¡Revisa tus altavoces donde quieras!

Estos altavoces vienen con un controlador central o puede insertar una tarjeta SD, un cable SB o simplemente conectarse a través de Bluetooth con su teléfono inteligente.

El mando a distancia impermeable le permite un control remoto óptimo.

.

Características técnicas: Índice impermeable IP66 Tamaño del cono 6" Diámetro exterior 175,5 mm Tamaño del chasis 145mm Profundidad 69mm Impedancia 40h Rango de frecuencia 120HZ-20KHZ Potencia máxima



80w Rejilla Aluminio inoxidable Garantía 2 años

9 3/4 puerta de filtro con su cartucho de silicofosfato

Característica técnica:

- Filtro de dos partes equipado con un centro de cartuchos para facilitar su reemplazo
- Eventos equipados con sellos toricos para una impermeabilización perfecta.
- Insertos de latón para evitar la distorsión del roscado, una fuente de fugas posteriores.

Velocidad máxima con cartuchos: 1500L/h, Frost Fears, Entrada/Salida 3/4 pulgadas.

- Montajes antes de que los dispositivos estén protegidos
- Entrada/Salida 20/27
- Presión estática máxima 5 barras
- La instalación de un reductor de presión establecido en 4 barras es obligatoria.
- Se recomienda instalar una válvula antirretorno a la salida de la puerta del filtro
- Se requiere una válvula anticontaminación aguas arriba del producto y aguas abajo del medidor de agua.
- Teme heladas
- Subir a un lugar seco lejos de la luz.



-
- No utilice pasta de sellado ni pasta de sello, preferiblemente utilice teflón
 - Dejar un espacio de al menos 5 cm bajo los tanques para facilitar el mantenimiento
 - Tratamiento de 200 m3

Mantenimiento:

- Antes de cambiar el cartucho, corte el agua y desenrosque los respiraderos para poner presión atmosférica
- Aflojar el tanque con la llave, a continuación, a mano
- Cambie el cartucho y engrase el sello torico del tanque con grasa dietética
- Vuelva a colocar el tanque y apriete a mano, no apriete la llave. La llave sólo se utiliza para aflojar los tanques de filtro
- Al regar, encienda los conductos de ventilación para eliminar el aire
- El cartucho de silicofosfato debe sustituirse aproximadamente cada 6 meses. La vida útil depende de la calidad de su agua y su uso.
- Si no se utiliza durante más de 2 días, ejecute el agua durante 5 minutos antes de su uso
- Recomendamos sustituir el cartucho cada 6 meses a 1 año

Bomba de escala automática para generador de vapor de la serie Pro Desineo



Bomba de escala automática que permite una reducción significativa en el nivel de piedra caliza dentro del tanque de acero inoxidable del generador de vapor de la serie Pro Desineo

Operación

Conecte la bomba a la serie Desineo pro de la unidad central utilizando el cable suministrado.

a continuación, conecte la bomba al generador de vapor con la manguera de silicona proporcionada.

Controle directamente el funcionamiento de la bomba desde el panel de control de la serie Pro Desineo.

Este producto le permitirá varios modos de escalado más o menos largos permitiendo un escalado más o menos completo

1. Debe instalarse en un lugar de fácil acceso para facilitar el mantenimiento.
2. Debe utilizarse únicamente en interiores,
3. Debe instalarse verticalmente, a unos 1,5 metros sobre el suelo
suspender la bomba de escala.
4. Debe instalarse en una habitación especificada y aislada
5. No se puede instalar en una ubicación inflamable, corrosiva o química.

Peso: 1,95 kg



Voltaje: 12V DC

Potencia: >5W-2

Producto garantizado de 2 años

Bomba de perfume dos perfumes compatibles con la serie desineo pro

Bomba de perfume que permite la difusión de dos perfumes diferentes.

Bomba controlable directamente desde el panel de control de Desineo o desde la aplicación móvil steamtech sauna si la aplicación está instalada en la serie Pro Unidad Central Desineo

No recargue manualmente sus aromas de su boquilla, deje que la bomba de perfume difunda automáticamente el Aromatherapie en su conducto de vapor!

La aromaterapia por difusión de vapor te ayudará a relajarte y despertar tus sentidos. La aromaterapia también permitirá un efecto positivo en el sistema respiratorio.

Esta bomba es compatible con todos nuestros productos de aromaterapia.

Tensión: 120V-240V 50/60Hz DC12V

Potencia: 5W-2

Peso: 1,85 kg

Dimensiones: 300 x 268 x 80 mm

Garantía de 2 años



Ventilador de extracción de aire de 220V que se conectará con una vatina de fuente de alimentación necesaria de 100

Product gallery:



Product codes:

Reference: Cabineprohammamaio4b

EAN13: 3700830427974

UPC: -