



Cabina de baño de vapor PRO PREMIUM de 6 plazas completa 190 x 190 x 225 cm en acrílico - Puerta y ventanas



Product description:

Sala steam de 6 plazas PRO completo 190 x 160 x acrílico de 225 cm - puerta y ventanas listas para montar Desineo

Descubre nuestra cabina de hammam acrílico completo en Desineo

Traiga la comodidad del hammam a casa fácilmente con este kit prefabricado.

La parte delantera de la cabina hammam está totalmente acristalada

La cabina tiene 6 asientos acrílicos moldeados reforzados en fibra de vidrio de 8 mm de espesor, para garantizar la solidez de la estructura.

El techo abovedado evitará que las gotas de condensación caigan sobre los usuarios.

Esta cabina es compatible con todos nuestros generadores de vapor, accesorios e iluminación, disponibles en nuestro sitio web.

Características técnicas:



Altura del asiento: 60 cm

Número de asientos (asientos moldeados de 8 mm de espesor): 6 asientos

Puerta gruesa y ventanas: 5 mm

Se vende en kit de 7 partes - tiras de impermeabilización

Espesor de la pared: 63 mm

Dimensiones: 190 x 190 x 225 cm

Techo en forma de bóveda

Garantía de 2 años

Generador de vapor Desineo pro serie 6kw:

Adecuado para una habitación de hammam de 6 a 8 m³

Potencia eléctrica: 6 kw (ramificación monofásica)

Vaciado automático, cuba de acero inoxidable.

Consumo de agua: de 6 a 9 litros por hora en funcionamiento continuo

Dimensiones: 425-160-315 mm

Peso: 12 kg



Caja de control y opciones

- Ajuste de la duración de la sesión: 0-60 minutos o modo continuo
- Ajuste de temperatura: 35 a 60 grados Centígrados
- Puesta en marcha y detener el generador de vapor
- Control de la luz desde el panel de control
- Tamaño del panel de control: 103-103-45 mm
- Gestión de la duración de la sesión

Control de las distintas opciones disponibles en el dispositivo.

Recomendamos el posicionamiento de la caja de control fuera de la cabina hammam, pero también se puede instalar en el interior.

Unidad de control de la serie Pro

Gracias a la unidad de control Desineo Pro Series (proporcionada), podrás poner en red todos los accesorios opcionales de nuestra gama Desineo Pro. Usted será capaz de controlar todo desde el panel de control del generador de vapor, así como desde su teléfono inteligente.

Podrás añadir:

- Kit de iluminación (ref: tololedkit01boitier)
- Bomba de perfume dos perfumes (ref:



aromapump)

- Bomba de escala automática (ref: descalingpump)
- Botón de control de vapor bajo demanda ON/OFF (ref: onoffswitch)
- Extractor de aire (ref: exhaustfan)
- Dispositivo APP que permite el control del generador a través de la aplicación steamtecsauna (ref: appdevice)
- Kit de embarazo impermeable 2 x 80W con control remoto deportado y tarjeta USB / Bluetooth / SD / FM (ref: tolo-music)

Conexión eléctrica

tiene : Llegada eléctrica que debe estar conectada directamente a su medidor eléctrico con el fusible derecho

B : Salida del cable que se conecta a la caja de control (5 metros) y el precab de iluminación

También permite el paso de cables para la iluminación (no proporcionada) controlable desde la caja de control

Conexión de agua

1 In: Salida de vapor (15/21)

2 In: Sopa de seguridad (15/21)



3 : Agua inflamada - 20mm (15/21)

4 : Vaciado automático - 25 mm (20/27) para conectarse a su drenaje

Funciones automáticas

1. Llenado automático:

El electrovan influy de agua se abrirá automáticamente una vez que se inicie el sistema y se llenará

hasta que el nivel del agua alcance el nivel máximo. Si el nivel del agua todavía está por debajo del nivel mínimo de agua 10 minutos después de que el sistema de agua no funcione por defecto.

2. Calefacción automática

El generador comparará la temperatura ambiente medida con la temperatura programada

3. Drenaje automático:

Cuando el tiempo sube o se pulsa el botón ON/OFF, el sistema se agota automáticamente y muestra "dd" en la pantalla LCD.

La válvula de drenaje se abre para drenar.

Poco después, el sistema abrirá la válvula de admisión con el fin de

enfriar el tanque y la resistencia

El sistema se apagará automáticamente después del drenaje.

Ventilador especial de extracción de aire hammam



ventilador suministrado (más de 100 sheath compatibles)

tenga cuidado de agregar un transformador de 12vdc - Switch para activarlo.

Kit de altavoces impermeables de 2 x 80W con control remoto deportado y tarjeta USB/bluetooth/SD/FM

¿Música de lujo o sonido ambiental en cualquier entorno? Descubra nuestros altavoces impermeables de 2x80w instalables en su baño de vapor, sauna, barco, cocina, baño o cualquier humedal

Control remoto deportado y control central proporcionado

¡Revisa tus altavoces donde quieras!

estos altavoces vienen con un controlador central o puede insertar una tarjeta SD, un cable SB o simplemente conectarse en bluetooth con su teléfono inteligente.

El mando a distancia impermeable, le permite un control óptimo para disgustar esto.

Característica técnica: Índice impermeable IP66
Tamaño del cono 6" Diámetro exterior 175,5 mm
Tamaño del chasis 145mm Profundidad 69mm
Impedancia 40h Rango de frecuencia 120HZ-20KHZ
Potencia máxima 80w Rejilla Aluminio inoxidable
Garantía 2 años



9 3/4 puerta de filtro con su cartucho de silicofosfato

Característica técnica:

- Filtro de dos partes equipado con un centro de cartuchos para facilitar su reemplazo
- Eventos equipados con sellos toricos para una impermeabilización perfecta.
- Insertos de latón para evitar la distorsión del roscado, una fuente de fugas posteriores.

Velocidad máxima con cartuchos: 1500L/h, Frost Fears, Entrada/Salida 3/4 pulgadas.

- Montajes antes de que los dispositivos estén protegidos
- Entrada/Salida 20/27
- Presión estática máxima 5 barras
- La instalación de un reductor de presión establecido en 4 barras es obligatoria.
- Se recomienda instalar una válvula antirretorno a la salida de la puerta del filtro
- Se requiere una válvula anti-polución aguas arriba del producto y aguas abajo del medidor de agua.
- Teme heladas
- Subir a un lugar seco lejos de la luz.
- No utilice pasta de sellado ni pasta de sello, preferiblemente utilice teflón
- Dejar un espacio de al menos 5 cm bajo los



tanques para facilitar el mantenimiento

- Tratamiento de 200 m³

Mantenimiento:

- Antes de cambiar el cartucho, corte el agua y desenrosque los respiraderos para poner presión atmosférica

- Aflojar el tanque con la llave, a continuación, a mano

- Cambie el cartucho y engrase el sello torico del tanque con grasa dietética

- Vuelva a colocar el tanque y apriete a mano, no apriete la llave. La llave sólo se utiliza para aflojar los tanques de filtro

- Al regar, encienda los conductos de ventilación para eliminar el aire

- El cartucho de silicofosfato debe sustituirse aproximadamente cada 6 meses. La vida útil depende de la calidad de su agua y su uso.

- Si no se utiliza durante más de 2 días, ejecute el agua durante 5 minutos antes de su uso

- Recomendamos sustituir el cartucho cada 6 meses a 1 año

Bomba de escala automática para generador de vapor desineo de la serie pro

Bomba de escala automática que permite una



reducción significativa en el nivel de piedra caliza dentro del tanque de acero inoxidable del generador de vapor de la serie pro desineo

Operación:

Conecte la bomba a la unidad central de la serie de desineo pro utilizando el cable suministrado.

a continuación, conecte la bomba al generador de vapor con el tubo de silicona frouni.

Controle directamente el funcionamiento de la bomba desde el panel de control de desineo de la serie pro.

Este producto le permitirá varios modos de escalado más o menos largo permitiendo un escalado más o menos completo.

1. Debe instalarse en un lugar de fácil acceso para facilitar el mantenimiento.
2. Debe utilizarse únicamente en interiores,
3. Debe instalarse verticalmente, a unos 1,5 metros sobre el suelo suspender la bomba de escala.
4. Debe instalarse en una habitación especificada y aislada
5. No se puede instalar en una ubicación inflamable, corrosiva o química.

Peso: 1,95 kg

Voltaje: 12V DC

Potencia: >5W-2

Producto garantizado de 2 años



Bomba de perfume dos perfumes compatibles con la serie desineo pro

Bomba de perfume que permite la difusión de dos perfumes diferentes.

Bomba controlable directamente desde el panel de control de Desineo o desde la aplicación móvil steamtech sauna si la aplicación está instalada en la unidad Central Desineo Pro Series.

No recargue manualmente sus aromas de su boquilla, deje que la bomba de perfume difunda automáticamente la aromaterapia en su conducto de vapor!

La aromaterapia por difusión de vapor te ayudará a relajarte y despertar tus sentidos. La aromaterapia también permitirá un efecto positivo en el sistema respiratorio.

Esta bomba es compatible con nuestros productos de aromaterapia.

Tensión: 120V-240V 50/60Hz DC12V

Potencia: 5w-2

Peso: 1,85 kg

Dimensiones: 300 x 268 x 80 mm

Garantía de 2 años

Ventilador de extracción de aire de 220v para conectar con una vatina de 100. 12v de potencia necesaria



Product gallery:



Product codes:

Reference: Cabineprohammamaio6b

EAN13: 3700830427998

UPC: -