



Generatore di vapore per Hammam 6Kw Desineo Professional serie premium automatico svuotamento automatico tutte le opzioni



Product description:

Generatore di vapore per Hammam 6Kw
Desineo Professional serie premium automatico
svuotamento automatico tutte le opzioni

Adatto per una stanza di hammam da 6 a 8 m³

Potenza elettrica: 6 kw (diramazione a fase singola)

Svuotamento automatico, vasca in acciaio inox.

Consumo di acqua: da 6 a 9 litri all'ora in funzionamento continuo

Dimensioni: 425-160-315 mm

Peso: 12 kg

Casella di controllo e opzioni

- Impostazione della durata della sessione: 0-60 minuti o modalità continua

- Impostazione della temperatura: da 35 a 60 gradi Celsius



- Avviare e arrestare il generatore di vapore
- Controllo della luce dal pannello di controllo
- Dimensioni del pannello di controllo: 103-103-45 mm
- Gestione del tempo della sessione.

Controllo delle varie opzioni a seconda della scatola di controllo che può essere installato nella stanza umida, ma si consiglia la sua installazione al di fuori dell'hammam al fine di prolungare la sua vita.

Unità di controllo della serie Pro

Grazie all'unità di controllo della serie Pro Desineo (fornita), potrai mettere in rete tutte le opzioni della nostra gamma Pro Series Desineo.

Sarete in grado di controllare tutto dal pannello di controllo e anche il vostro smartphone.

Le opzioni disponibili (non fornite sono):

Kit di illuminazione Ref: tololedkit01boitier

Profumo pompa due profumo ref: aromapump

Pompa di ridimensionamento automatico Ref: descalingpump

Pulsante di controllo vapore ON/OFF su richiesta ref: onoffswitch

Estrattore d'aria ref: exhaustfan

Dispositivo APP che consente il controllo del generatore tramite l'applicazione ref steamtecsauna: appdevice



Kit incinta impermeabile 2 X 80W con telecomando deportato e scheda USB/Bluetooth/SD/FM

ref: tolo-musica

Collegamento elettrico

ha : arrivo elettrico che deve essere collegato direttamente al misuratore elettrico con il fusibile giusto

B Uscita del cavo che si collega alla scatola di controllo (5 metri) e al precab di illuminazione

Consente inoltre il passaggio di cavi per l'illuminazione (non fornita) controllabile dalla scatola di controllo

Collegamento dell'acqua

1 In: Uscita a vapore (15/21)

2 In: Zuppa di sicurezza (15/21)

3 : Acqua infiammata - 20mm (15/21)

4 : Svuotamento automatico - 25 mm (20/27)
per il collegamento al

Funzioni automatiche

1. Riempimento automatico:

L'elettrovan infly dell'acqua si aprirà automaticamente una volta avviato il sistema e



fino a quando il livello dell'acqua raggiunge il livello massimo. Se il livello dell'acqua è ancora al di sotto del livello minimo dell'acqua 10 minuti dopo difetto del sistema idrico Lavoro.

2. Riscaldamento automatico

Il generatore confronterà la temperatura ambiente misurata con la temperatura

il numero di resistenze da svasare

3. Drenaggio automatico:

Quando il tempo è alto o il pulsante ON/OFF viene premuto, il sistema automaticamente e visualizza "dd" sullo schermo LCD. La valvola di scarico si apre per lo scarico.

Dopo un po', il sistema aprirà la valvola di aspirazione per raffreddare il serbatoio e le resistenze

Il sistema si spegne automaticamente dopo il drenaggio

Product gallery:





Product codes:

Reference: desineoai060

EAN13: 3700830428124

UPC: -